

Husk beskyttelsesniveau

- N44 kan undlades, når hele arbejdet udføres som maskinelt vejarbejde, og længden af arbejdsområdet er max. 100 m.
- På strækninger med permanent hastighedsbegrænsning 90 eller 110 km/h opsættes C 55 svarende hertil. På strækninger med 130 km/h opsættes C 56 (ophævelse af hastighedsbegrænsningen efter arbejdsområdet)
- Udgår, hvis hastighedsbegrænsningen er mindre end 130 km/h
- TMA kan erstattes af afspærringsvogn hvis denne vejer max 1 ton

- Z 93 Gult blinksignal
- TMA
- Længdefaspærring enten N44.1 eller N44.2
- Arbejdsområde
- Hastighedsbegrænsningen langs arbejdsområdet

Afmærkning af vejarbejder på motorvej

Kortvarigt vejarbejde på spærreflade ved tilkørselsrampe

The diagram illustrates the required traffic safety measures for road work on a highway ramp. Key elements include:

- Signage:** Speed limit signs (80, 110), warning signs (A39, A33), and construction equipment symbols.
- Dimensions:** Distances between signs and equipment are specified, such as 200m intervals along the ramp.
- Equipment:** Work vehicles with TMA (Traffic Management Area) and yellow flashing lights, and barricade vehicles.
- Instructions:** Detailed instructions for setting up the work area, including the use of barriers and signage.

- 1) N44 kan undlades, når hele arbejdet udføres som maskinelt vejarbejde, og længden af arbejdsområdet er max. 100 m.
- 2) På strækninger med permanent hastighedsbegrænsning 90 eller 110 km/h opsættes C 55 svarende hertil.
På strækninger med 130 km/h opsættes C 56 (ophævelse af hastighedsbegrænsningen efter arbejdsområdet)
- 6) Udgår, hvis hastighedsbegrænsningen er mindre end 130 km/h
- 71) TMA kan erstattes af afspærringsvogn hvis denne vejer max 1 ton

 Z 93 Gult blinksignal

 TMA

• • • • Længdefspærring enten N44.1 eller N44.2

 Arbejdsområde

V Hastighedsbegrænsningen langs arbejdsområdet

Date	Tegrs nr.
Marts 2018	M0707