

Husk beskyttelsesniveau

1) N 44 markeringskeglerne kan undlades, når hele arbejdsområdet er afmærket med N 44.1 eller N 44.2 og længden af arbejdsområdet er max. 100 m.

54) Hvis arbejdsområdet slutter under 200 m fra kilestrækningen, bør der overvejes reduceret hastighedsbegrænsning på selve motorvejen.

55) Hvis fri bredde bliver mindre end 3,65 m, skal politiet underrettes senest 5 hverdage før.

TMA

• • • • • Længdefspærring enten N44.1 eller N44.2

Arbejdsområde

V Hastighedsbegrænsningen langs arbejdsområdet

Afmærkning af vejarbejder på motorvej

Alle motorveje med nødsfor

Spærring af tilkørselsrampe med passage i nødsfor

- 1) N 44 markeringskeglerne kan undlades, når hele arbejdet udføres som maskinelt vejarbejde, og længden af arbejdsområdet er max. 100 m.
- 54) Hvis arbejdsområdet slutter under 200 m fra kilestrækningen, bør der overvejes reduceret hastighedsbegrænsning på selve motorvejen.
- 55) Hvis fri bredde bliver mindre end 3,65 m, skal politiet underrettes senest 5 hverdage før.

-  TMA
 Længdeafspærring enten N44.1 eller N44.2
 Arbejdsområde
 Hastighedsbegrænsningen langs arbejdsområdet

Alle motorveje med nødspor		
Spærring af tilkørselsrampe med passage i nødspor		
1-sporet tilkørselsrampe		V = 50 km/h
Vejdirektoratet	Dato: Sep. 2017	sign.: M0708